

Analyslista PP Polymer AB

Miljöanalyser

tfn 08-445 53 00

www.pppolymer.se

Luftanalyser

Analyspaket

Inventering av luftkvalitet/Luftkvalitetskollen™

I paketet ingår MVOC och VOC utökad identifiering och Aldehydanalys.

Kontroll av luft vid ozonbehandling

VOC utökad identifiering och Aldehydanalys före och efter ozonbehandling

MVOC och VOC utökad identifiering

Vi tittar på och anger både MVOC-värden och VOC-värden i en och samma analys till förmånligt pris.

VOC

Provtagningen av VOC och MVOC görs genom pumpning på adsorbentrör.

VOC enkel analys

Vi anger halt av de 3 ämnen som finns i högst halt och totalhalt flyktiga organiska ämnen, TVOC.

VOC utökad identifiering

Vi bestämmer TVOC (totalhalt flyktiga organiska ämnen) och halten av de 3 ämnen som finns i högst halt i provet. Vi anger även vilka andra ämnen som finns i provet i signifikanta halter.

MVOC

Vi anger halt av 18 MVOC (Microbial Volatile Organic Compounds) för att påvisa fuktskador och mikrobiell växt (mögel, svamp och bakterier) i byggnader. Även Geosmin.

Aldehyder

Provtagningen av aldehyder görs genom pumpning på rör med reagens.

Aldehydanalys

Vi anger halt av 14 olika aldehyder inkl. formaldehyd, acetaldehyd och akrolein.

Formaldehydanalys

Vi anger halt av formaldehyd.

Ammoniak/aminer

Provtagningen av ammoniak/aminer görs genom pumpning på rör med reagens.

Ammoniak och aminer i luft

Vi anger halt av ammoniak och fyra olika aminer.

PAH (polycykliska aromatiska kolväten)

Provtagningen av PAH görs genom pumpning på adsorbentrör.

PAH i luft

Vi anger halt av 16 PAH.

Partiklar

Provtagningen av partiklar görs genom pumpning på filter.

Partikelanalys av luft

Vi bestämmer sammansättningen av luftprover med avseende på partiklar och fibrer och anger partikelhalt.

Vi bestämmer partikel/fiberstorlek ned till mikronivå och -typ och tittar på vilka grundämnen partiklarna innehåller.

Leveranstider

Normal

8 arbetsdagar.

Asbestanalys, enkelt påvisande 2 arbetsdagar.

Express

4 arbetsdagar.

Tiderna gäller från det att proverna ankommit till laboratoriet.

Tag alltid personlig kontakt med labbet vid beställning av Express

Damm- och materialanalyser

tel 08-445 53 00

www.pppolymer.se

Asbest

Asbestanalys, enkelt påvisande

Vi påvisar förekomst av asbest i damm- eller materialprover.

Asbestanalys med sortangivelse

Vi anger typ av asbest i damm- eller materialprover.

Mjölning

Mjölning (powdering) från linoleummattor

PAH (polycykliska aromatiska kolväten)

PAH i jord

Vi anger halt av 16 PAH.

Kemisk analys

Kemisk analys av damm

Vi bestämmer sammansättningen av dammprover och påvisar exempelvis förekomst av byggdamm.

Kemisk analys av material

Vi fastställer typ av material i lim, lack och byggmaterial.

PCB

PCB i material, fogmassor, betong m m

Vi bestämmer PCB med stor noggrannhet och kan detektera upp till 169 av 209 PCB-kongener ned till minst 500 ppm

PCB i jord

Emissioner

Emissionsanalys på material

Vi bestämmer TVOC (totalhalt flyktiga organiska ämnen) och halten av de 3 VOC som emitteras i högst grad från provet. Vi anger även vilka andra ämnen som emitteras från provet i signifikanta mängder.

Övrigt

Betong

Fuktskadeprofil i betong

Vi bestämmer halten av 1-butanol, toluen och 2-etyl-1-hexanol och ger totalhalt flyktiga organiska ämnen, TVOC. Analysen kan göras på betongprover eller på tenaxrör med uppsamlade emissioner från betongprover.

Konsultationer

Konsultationer med provtagningsstrategi

Vid beställning av analys ingår konsultationer vad avser provtagningsstrategi före provtagning, dessutom ingår konsultationer kring analysresultaten i rimlig omfattning.

Fristående konsultationer debiteras enligt gällande timtaxa.

Leveranstider

Normal

8 arbetsdagar.

Asbestanalys, enkelt påvisande 3 arbetsdagar.

Express

4 arbetsdagar.

Tiderna gäller från det att proverna ankommit till laboratoriet.

Tag alltid personlig kontakt med labbet vid beställning av Express



INVESTORS
IN PEOPLE | Gold



miljödiplom
SVENSK MILJÖBAS